

De Machtige Toverdrank

Lang geleden, in *Het Land der Sjamanen*, woonde iedereen op de *Torenhoge Bonenstaak van het Leven*. Iedere sjamaan heeft een uniek id tussen 0 en $N - 1$, en een hoogtewaarde H_i , die aangeeft hoe hoog boven de grond hij woont. De afstand tussen twee hoogtes is de absolute waarde van het verschil.

Alle sjamanen woonden in vrede samen, tot één van hen de formule van de beruchte *Machtige Toverdrank* stal. Om zijn sporen te verbergen heeft de *Dief* een *Vloek* over het land uitgesproken: de meeste inwoners konden elkaar niet langer vertrouwen.

Ondanks de moeilijke omstandigheden, heeft de *Orde der Goede Onderzoekers* de volgende informatie over de *Vloek* vergaard:

- Iedereen verliest onmiddellijk het vertrouwen in elkaar zodra de *Vloek* uitgesproken wordt.
- De *Vloek* is instabiel: aan het einde van iedere dag (klokslag middernacht) begint of stopt één paar sjamanen elkaar te vertrouwen.
- Helaas vertrouwt iedere sjamaan nooit meer dan D anderen op een moment.

Ze hebben een logboek gereconstrueerd met wie elkaar vertrouwde: voor iedere nacht weten ze welk paar sjamanen elkaar begon/stopte te vertrouwen.

Ze denken dat de *Dief* de formule aan een *Kwade Sjamaan* heeft gefluisterd. Om niet betrapt te worden, bezochten ze beiden de woning van een door hun (respectieve) vertrouwde vrienden. Tijdens het bezoek fluisterde de *Dief* het geheim aan de *Kwade Sjamaan* door het raam. (Let op: deze vriend hoeft niet thuis te zijn. Sterker nog, het is zelfs mogelijk dat ze elkaars huizen bezochten—sjamanen zijn raar).

Gelukkig rijkt fluisteren niet zo ver, dus de *Orde* weet dat de twee vrienden, die door de *Dief* en de *Kwade Sjamaan* bezocht werden, dicht bij elkaar moeten wonen.

De *Orde* heeft jou gevraagd om te helpen met het onderzoek. Ze willen hun verdenkingen toetsen: wat als x de *Dief* was, y de *Kwade Sjamaan*, en de formule op dag v gefluisterd werd? Wat is de kortste afstand die de gefluisterde formule heeft moeten afleggen? Dat wil zeggen, wat is de minimale afstand tussen de woningen van sjamaan x' en y' (dus $\min(|H_{x'} - H_{y'}|)$), zodat op dag v , x' een vertrouwde vriend was van x en y' een vertrouwde vriend van y .

Ze delen al hun informatie met je, en stellen je dan een aantal vragen. Je moet iedere vraag onmiddellijk beantwoorden, voordat je de volgende ontvangt.

Library

See English for the definitions

De eerste twee functies worden precies één keer aangeroepen, in de volgorde dat ze hierboven staan, op het moment dat je programma wordt gestart. Hierna wordt de `question` functie meerdere keren aangeroepen. Het aantal aanroepen geven we aan met Q .

Randvoorwaarden, Voorbeelden, Oefenen, Grading

Zie Engelse tekst.

The Potion of Great Power

Once upon a time, in the *Land of the Shamans*, everyone lived on the *Sky-High Beanstalk*. Each shaman had a unique identifying number i between 0 and $N-1$, and an altitude value H_i , representing how high he lived above ground level. The distance between two altitudes is the absolute value of their difference.

All shamans lived together in peace, until one of them stole the formula of the world-famous *Potion of Great Power*. To cover his/her tracks, the *Thief* has put a *Curse* on the land: most inhabitants could no longer trust each other. . .

Despite the very difficult circumstances, the *Order of Good Investigators* have gained the following information about the *Curse*:

- When the *Curse* first takes effect everyone stops trusting each other.
- The *Curse* is unstable: at the end of each day (exactly at midnight), one pair of shamans will start or stop trusting each other.
- Unfortunately, each shaman will only ever trust at most D others at any given time.

They have also reconstructed a log of who trusted whom: for each night they know which pair of shamans started/stopped trusting each other.

They believe the *Thief* has whispered the formula to an *Evil Shaman*. To avoid detection, both of them visited the home of one of their (respective) trusted friends. During the visit, the *Thief* whispered the formula to the *Evil Shaman* through the window. (Note: this trusting friend did not have to be home at the time. In fact, it's even possible that they visited each other's houses – shamans are weird.)

Fortunately, whispers only travel short distances, so the *Order* knows the two trusting friends visited (by the *Thief* and the *Evil Shaman*) must live very close to each other.

They ask you to help with their investigation. They would like to test their suspicions: what if the *Thief* was x , the *Evil Shaman* was y , and the formula was whispered on day v ? What is the smallest distance the whispered formula had to travel? That is, what is the minimum distance between the apartments of some shamans x' and y' (i.e. $\min(|H_{x'} - H_{y'}|)$), such that x' was a trusted friend of x and y' was a trusted friend of y on day v ?

They will share all their information with you, then ask you a number of questions. You need to answer each question immediately, before receiving the next one.

Library

This is an interactive task. You should implement the following functions:

- `void init(int N, int D, int H[])`
 N is the number of shamans, D is the maximum number of trusted friends a shaman can have at any given point, and H is an array of size N , where $H[i]$ denotes the altitude of shaman i (for $0 \leq i < N$).
- `void curseChanges(int U, int A[], int B[])`
 U is the number of days, and A and B are arrays of size U , such that $A[i]$ and $B[i]$ are the pair of shamans who started or stopped trusting each other at the end of day i (for $0 \leq i < U$). That is, if $A[i]$ and $B[i]$ trusted each other on day i , they did not trust each other on day $i + 1$, or vice versa.
- `int question(int X, int Y, int V)`
 X is the suspected *Thief*, Y is the suspected *Evil Shaman*, and V is the suspected day. You should return the minimum distance the whispered formula had to travel from some trusted friend X' of X to a trusted friend Y' of Y .
In case someone trusted both X and Y (i.e. $X' = Y'$), you should return 0.
If X or Y had no trusting friends, return 10^9 .

The first two functions will each be invoked exactly once, in the order they appear above, at the beginning of program execution. Following this, the `question` function will be invoked multiple times. Denote the number of invocations by Q .

Constraints

$$2 \leq N \leq 10^5$$

$$1 \leq D \leq 500$$

$$0 \leq U \leq 2 \cdot 10^5$$

$$1 \leq Q \leq 50\,000$$

$$0 \leq H_i \leq 10^9 \text{ for all } i \text{ (} 0 \leq i < N \text{)}.$$

$$0 \leq A[j], B[j], X, Y < N \text{ and } X \neq Y \text{ and } A[j] \neq B[j] \text{ for all } j \text{ (} 0 \leq j < U \text{)}$$

$$0 \leq V \leq U$$

Time limit: 3.0 s

Memory limit: 256 MiB

Examples

```
init (N=6, D=5, H={ 2, 42, 1000, 54, 68, 234 });

//Day:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.
curseChanges (U=11, A={ 0, 2, 3, 3, 3, 1, 5, 0, 3, 1, 3 },
               B={ 1, 0, 4, 5, 5, 3, 3, 5, 0, 3, 5 });

question (X=0, Y=3, V= 4) returns 26;
// Explanation: |H[1]-H[4]| = 26

question (X=3, Y=0, V= 8) returns 0;
// Explanation: |H[1]-H[1]| = 0 or |H[5]-H[5]| = 0

question (X=0, Y=5, V= 5) returns 1000000000;
// Explanation: Y has no trusting friends on day 5

question (X=3, Y=0, V=11) returns 14;
// Explanation: |H[4]-H[3]| = 14
```

Figure 1 illustrates the answers to the questions in the above example, and figure 2 shows the friendships (trust) each day.

Detailed Example: For the first question, the *Thief* is $X = 0$ the *Evil Shaman* is $Y = 3$, and the formula was whispered on day $V = 4$. The trusting friends of X are 1 and 2, and the trusting friends of Y are 4 and 5, hence the possible paths for the whisper are:

- $1 \rightarrow 4$, distance: 26,
- $1 \rightarrow 5$, distance: 192,
- $2 \rightarrow 4$, distance: 932, and
- $2 \rightarrow 5$, distance: 766.

Therefore, the answer is 26, the shortest distance.

Practice

You can download a *sample.zip* containing the following files:

- `grader.cpp`, a dummy grader. This feeds the above sample input to your program. You can modify the constants to try other inputs.
- `potion.cpp`, a dummy solution, that you should expand to solve the task.

You should compile these together, e.g. using `g++ -o potion grader.cpp potion.cpp`. If you are using an IDE, you should add both `grader.cpp` and `potion.cpp` to your project or list of source files to compile.

Grading

Subtask	Points	Constraints
1	0	sample
2	17	$Q, U \leq 1000$
3	14	$V = U$ for all questions
4	18	$H_i \in \{0, 1\}$ for all shamans i
5	21	$U, N \leq 10000$
6	30	no additional constraints




Figure 1: The four questions from the example illustrated




Figure 2: Evolution of friendships (trust) in the example